

Angebot
Angebotsnr.: ANG21-0004548
 Seite: 3 von 3
 Belegdatum: 29. September 2021

Technische Spezifikation	
Pos. 1: CB 40-160/166 / 4,0 KW	
Pumpenbauform :	NORMALSAUGEND, HORIZONTAL, BLOCK BAUFORM
Ausführung :	KOMPLETT MIT MOTOR
	MIT NIROVERKLEIDUNG, BODENPLATTE
	UND KALOTTENFÜSSE
Werkstoffausführung :	EDELSTAHL V2A
Wellenabdichtung :	GLEITRINGDICHTUNG 433.5523 (V/B/P)
Gegenflansche :	OHNE
PUMPENANTRIEB	
Typ :	DREHSTROMMOTOR
Fabrikat :	NACH UNSERER WAHL
Leistung [kW] :	4,0
Bemessungsspannung [V] :	230 Dreieck / 400 Stern
Drehzahl n [1/min] : ca.	2.900
Frequenz [Hz] :	50
Effizienzklasse :	IE3
Schutzart :	IP55
Isolationsklasse :	F
Kaltleitertemperaturfühler :	OHNE
Bemerkungen :	Pumpenanschlüsse u. -abmessungen sind identisch.
	Geringe Abweichungen bei den Motormaßen, Klemmen-
	kasten sowie Klemmenkastenstellungen sind möglich.
Lackierung :	RAL 5010 2K PUR-HIGH-SOLID-ENZIANBLAU
	(Pumpenkörper - Edelstahl - ohne Farbgebung)